

HDI INDICATOR หัวอ่านแสดงน้ำหนัก

หัวอ่านราคาประหยัด สุดคุ้ม ที่สามารถเชื่อมต่อกับแทนได้หลากหลายขนาด ทั้งแบบ Bench scale และ Floor scale ตั้งค่าพิกัดได้อิสระ และมีช่อง RS - 232 สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ได้ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

HDI INDICATOR



RS - 232

HI - OK - LO

Battery Recharge

CAS
www.globalcas.com



HDI INDICATOR หัวอ่านแสดงน้ำหนัก

ลักษณะเด่น

- มีระบบตรวจสอบน้ำหนัก (HI,LO,OK)
- สามารถหักค่าภาชนะ (Tare) และ Hold น้ำหนักได้
- มี RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, จอแสดงน้ำหนัก
- มีโหมดนับชิ้นงาน (Counting mode)
- * สามารถตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัดได้



ปริ้นเตอร์ - แบบปริ้นต่อเนื่อง

ยี่ห้อ Tiger รุ่น TP-01

- พิมพ์แบบ Dot Matrix

```
Shimadzu Corporation
Model: AUW120D
S/N: D684297070
ID: 61100
Date: 2013-10-01
Start Time: 16:42:15
Sample No. 0000000252
-----<FORMULATION>-----
COMP001 10.034 mg
COMP002 10.035 mg
COMP003 10.036 mg
Net: 30.105 mg
End Time: 16:42:18
Signature:
```



```
Shimadzu Corporation
Model: AUW120D
S/N: D684297070
ID: 61100
Date: 2013-10-01
Time: 16:37:09
Sample No. 0000000247
-----
Tare: 10.001 mg
Gross: 10.002 mg
Net: 0.001 mg
End Time: 16:37:10
Signature:
```

ปริ้นเตอร์ - แบบกระดาษสติ๊กเกอร์

ยี่ห้อ Tiger รุ่น TPL-01

- พิมพ์ได้ทั้งระบบ Direct thermal และ thermal transfer
- Format สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ




```
18-05-2015 11:10:52
N.W: 25.000kg
T.W: 0.000kg
G.W: 25.000kg
```

CAS
www.globalcas.com

รายละเอียด

| | |
|-------------------|---|
| พิกัด | 30,60,150,300,500,1000,2000,3000 กก. |
| อ่านละเอียด | 0.002,0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5 กก. |
| ประเภทจอ | LCD backlight สีขาว 6 หลัก ตัวเลขสูง 25 มม. |
| หน่วย | Kg,lb |
| การหักค่าภาชนะ | สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง |
| การเชื่อมต่อ | RS-232 จำนวน 1 พอร์ต |
| กระแสไฟฟ้า | Rechargeable Battery 6V 4Ah AC Adapter DC 12 V 1.25A |
| แบตเตอรี่ | ใช้งานต่อเนื่อง100 ชม. (ปิดbacklight) ใช้งานต่อเนื่อง25 ชม. (เปิดbacklight) |
| อุณหภูมิ | -10°C ~ 40°C |
| A/D Resolution | Internal 1 / 300,000 External 1/30,000 |
| ขนาดหัวอ่าน(มม.) | 220 (กว้าง) * 159 (ยาว) * 107 (สูง) |
| Safe overload Cap | 120 % ของพิกัด |
| ขนาดแท่น (ซม.) | Bench scale 30*40,40*50,50*60,60*80,80*80, Floor scale 100*100,120*120,150*150,200*200 |

ลักษณะเด่น



ตัวแทนจำหน่าย

