

จอแสดงน้ำหนัก แบบกันน้ำ

ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสทั้งตัว สามารถกันฝุ่นและกันความน้ำได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้ใน
ในกลุ่มธุรกิจเกษตรกรรมหรืออาหารที่มีความชื้นสูง รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ที่ต้องการ
ความคงทนสูง สามารถรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500 กก. - 3 ตัน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์เพื่อเก็บเป็นข้อมูลได้

CI-200S

กันน้ำ กันฝุ่น
IP 67

Stainless Weighing indicator



CAS
S · C · A · L · E



CI-200 SERIES | Weighing Indicator

ลักษณะเด่น

- ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสทั้งตัวได้มาตรฐาน IP 67
- มีระบบประหยัดพลังงานปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
- ใช้งานแบตเตอรี่ Recharge
- สามารถบวกสะสมน้ำหนักได้
- มีพอร์ต RS-232C สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ LED
- สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้

หัวข้อ	รายละเอียด
พิกัด	ทำได้ตั้งแต่ 30 กก. – 3 ตัน
ประเภทจอ	LED
การแสดงผลน้ำหนัก	ภายใน 2 วินาทีหรือต่ำกว่า
หน่วย	lb/kg
การเชื่อมต่อ	มีพอร์ต RS – 232C
กระแสไฟฟ้า	ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
ระยะเวลาการใช้งาน	ต่อเนื่อง 180 ชม. เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 12ชม.
อุณหภูมิ	-10°C ~ 40°C / 14F ~ 104°F
ขนาดแท่น (สแตนเลสทั้งชุด)	30*40,40*50,50*60,60*80,80*80, 1ม.*1ม. , 1.2 ม.*1.2ม.,1.5ม.*1.5ม.
น้ำหนักเครื่อง	1.5 kg

ปริ้นเตอร์

- รุ่น DEP 50 สำหรับปริ้นแบบกระดาษต่อเนื่อง
- รุ่น DLP 50 สำหรับปริ้นแบบสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด



DEP 50




DLP 50

รูปแบบการปริ้น

2014.06.24 11.11
Gross : 20.00 kg
Tare : 00.00 kg
Net : 20.00 kg

DEP 50

DLP 50



CAS
S · C · A · L · E

ลักษณะเด่น

สามารถเชื่อมต่อกับแท่นสแตนเลสขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการใช้งานที่หนักหรือที่เปียกชื้นได้เป็นอย่างดี



ตัวแท่นจำหน่าย

