

## อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ RS-232 Wireless Box

สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สาย ระหว่าง หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก กับจอแสดงผลภายนอก หรือ Pc



สามารถเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์ต่างๆผ่านพอร์ต RS-232

เชื่อมต่อแบบ 1 ต่อ 1

สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะทางไกลสุดถึง 150 เมตร

ความถี่ 433 MHz 902 ~ 938 MHz

ช่วงสภาวะแวดล้อมที่ใช้งาน อุณหภูมิ -10°C ~ +60°C



### AD-DA Wireless Box

- Accuracy: 1/10000 for any indicator
- Load cell: work with 1 to 12 load cells 350 Ω
- Frequency: 433MHz and 902 to 928 MHz
- Power consumption: 270 hours one load cell 350 Ω
- Range: 150 meters
- Working temperature: -10°C to +60 °C
- Enclosure: Aluminum 110x76x30mm
- Power: AC/DC, Rechargeable Battery.
- Special Using in truck scale, floor scale, crane scale.

### RS232 Wireless Box

- One pair of wireless box: one for transfer and one for received
- can be used for any indicator to any remote display with RS232 communication
- Baud rate can be chosen before deliver. (according to the indicator and display)
- 5-9V you can be supplied from outer or supplied by indicator and remote display PCB